

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Lenkung 1
(18)

25. September 1965

Befestigung Lenkstockhebel in Lenkspindel Taunus 17M/20M

Ab Motor-Nr EA 61 802, gebaut am 20.7.1965, wird der Lenkstockhebel bei 17M und 20M Fahrzeugen mit einer geänderten Schraube M10 der Güteklasse 10K mit Mutter montiert (vorher M10x1 Güteklasse G).

Es hat sich gezeigt, dass die alte Ausführung dieser Schraube von einigen Werkstätten zu fest angezogen wurde, so dass sich die Schraube löste und der Lenkstockhebel in Einzelfällen nicht mehr fest auf der Welle sass.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die neuen Schrauben entgegen der Angaben im Werkstatthandbuch mit einem Drehmoment von 6,0 - 6,5 mkg anzuziehen sind.

Die neuen Teile sind ab sofort über unsere Abteilung "Teile, Motoren und Zubehör" unter den Bestellnummern 0236 109 (Schraube) und 0236 099 (Mutter) beziehbar.